



# ANTIPOLVERE CASA

detergente "antipolvere anticalcare" per pavimenti ceramici

## SCHEMA TECNICA

### NOTE CARATTERISTICHE

ANTIPOLVERE CASA, detergente a base di acido semiorganico (non contiene acido cloridrico o muriatico), è ideale per la pulizia di tutti in pavimenti ceramici resistenti agli acidi.

ANTIPOLVERE CASA pulisce le fughe e le piastrelle ed elimina le macchie di imbiancatura, gli annerimenti e il calcare dell'acqua, da pavimenti e rivestimenti.

ANTIPOLVERE CASA è ideale per il lavaggio di qualsiasi pavimento cerato, rimuove la polvere e gli annerimenti da calcare, non aggredisce la cera; si consiglia di usare sempre per una pulizia a fondo, prima dell'applicazione delle cere di mantenimento.

### CAMPO DI APPLICAZIONE

ANTIPOLVERE CASA per la pulizia di: gres porcellanato sia satinato che lucido (fare prove preliminari su gres porcellanato lappato per testarne la resistenza agli acidi), monocottura, cotto smaltato, gres, klinker, ceramiche e maioliche resistenti.

Pulisce le fughe riportandole al colore originale.

### MODALITÀ D'USO

**Per una pulizia a fondo:** diluire da 1:2 a 1:10 con acqua, stendere la soluzione sulle superfici da pulire e quindi strofinare con spazzolone, scopa, apposita paglietta o macchina lavapavimenti per alcuni minuti, quindi sciacquare.

**Per i normali lavaggi:** aggiungere 1 o 2 tappi misurino (50 – 100 mL) di prodotto ogni 3-5 litri di acqua (anche per macchine lava-asciuga); **NON OCCORRE RISCIAQUARE.**

N.B. ANTIPOLVERE CASA scioglie ed elimina aloni da macchie di imbiancatura; per idropitture lavabili o al quarzo, aiutarsi con SOLVENTE F/CH, SG 43, M340, prima di procedere al lavaggio delle superfici.



**pulisce le fughe e i pavimenti**

# ANTIPOLVERE CASA

## DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	soluzione di acido semiorganico in poliglicoleteri
Stato fisico	liquido profumato.
Colore	giallo
pH	2,5 (sol. 1%)
Peso specifico	1,045 g/mL
Tossicità	non tossico nell'uso
Corrosività	non corrosivo nell'uso
Stabilità in magazzino	12 mesi
Punto di infiammabilità	> 61°C
ADR	8 / 3264 / III
VOC (direttiva 1999/13/CE)	4,55 % (47,55 g/L)
VOC (carbonio volatile)	2,58 % (26,95 g/L)

**Ingredienti conformi al regolamento CE n° 648/2004: tensioattivi non ionici inferiori al 5%**  
**Profumi: linalool**

## AVVERTENZE

Non usare su marmi o travertino lucidato a piombo o ardesia. Effettuare prove preliminari su superfici di cui non sia accertata la resistenza agli acidi come gres porcellanato lappato (lucido o satinato) o maioliche pigmentate. Per questi materiali usare prodotti neutri come DETERSAN o MARMOBRILL.

## PRECAUZIONI

Non esistono precauzioni di legge, essendo comunque un detergente acido, tenere fuori dalla portata dei bambini.

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.

In caso di ingestione, non somministrare nulla per via orale e consultare un medico.

CONFEZIONI: L 1x12 - L 5x4 - L 10 - L 20



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.  
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT)  
tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053  
info@madras.it- www.madras.it

Per trovare il  
punto vendita  
più vicino

