

# Isolanti per proteggere pavimenti e rivestimenti da macchie di cantiere e favorire l'asportazione di stucchi per fuga.

PER  
PIASTRELLISTI

SENZA PROTETTIVO

CON PROTETTIVO



IL METODO  
MIGLIORE  
PER RISPARMIARE  
TEMPO!



Da 20 anni gli Specialisti del Cotto e della Pietra.

NEW MADRAS S.r.l. via Mammianese Nord, 47 51017 PESCIA (PT) - tel. 0572 490053 fax 0572 477053  
www.madras.it e-mail info@madras.it

# ISOLCOTT - 1AP POSA

## ISOLCOTT

Isolante provvisorio per proteggere da macchie di cantiere e favorire l'asportazione di stucchi di fuga plastici e cementizi.

ISOLCOTT è un'emulsione acquosa, non siliconica, per favorire l'eliminazione di residui di stucco per fughe, cementizio e non, da qualsiasi tipo di superficie.

Forma un leggero strato protettivo che evita la penetrazione dello stucco e dei coloranti, prevenendo in tal modo problemi di macchie.

È economico, pratico, di facile applicazione e: **non crea problemi di inaderenze fra lo stucco ed i fianchi della piastrella.**

Può essere usato per proteggere da graffi e macchie materiali delicati come marmo, travertino, pietre, ecc. durante la lavorazione di cantiere.

## 1AP POSA

Antiaderente per stuccare facilmente materiali molto assorbenti.

1AP POSA è un protettivo antiaderente permanente, base solvente, per isolare pavimenti e rivestimenti molto assorbenti (pietre porose, cotto fatto a mano, etc.) dalla ritenzione degli stucchi di fuga, normali o epossidici. Può essere usato sia in interno che in esterno **su materiali posati a colla** (per posa con malta cementizia vedi ISOLCOTT).

Crea una barriera invisibile che inibisce fortemente l'assorbimento dei coloranti usati nelle malte.

È un idrorepellente non removibile, facilita la spugnatura e il successivo lavaggio e forma la base ideale per qualsiasi tipo di trattamento Madras.

www.ipabuggiano.it mds.015

ISOLCOTT	DATI CHIMICO-FISICI	1AP POSA
emulsione acquosa di minerali inerti liquido	Composizione di massima	silossano in ragia minerale (nafta di petrolio)
non infiammabile	Stato fisico	liquido
non contiene prodotti pericolosi	Infiammabilità	>200°C
12 mesi	Informazioni tossicologiche	nocivo, può causare danni polmonari se ingerito
	Stabilità a magazzino	12 mesi

## Modalità d'uso

Diluire secondo tabella in etichetta e prima di effettuare la stuccatura, stendere una mano di ISOLCOTT su tutto il pavimento con rullo, spruzzo, straccio o pennello e lasciare asciugare almeno 2 ore.

Effettuare, quindi, la stuccatura e la spugnatura con le normali modalità.

## Eliminazione del protettivo

A stagionatura avvenuta eseguire un lavaggio con **Waxout Forte**. Su pavimenti che devono essere trattati, lavare successivamente con specifico detergente (vedere **Rascott, Rasklinker, Deterston e Ston**).

Per la pulizia di marmi, travertino, pietre lucidate a piombo, ardesia e materiali non resistenti agli acidi usare esclusivamente **Waxout Forte**.

## Avvertenze

L'asportazione di eventuali eccessi di prodotto e/o stucco può essere facilitata con l'uso di Solvente F/CH per interni.

## Precauzioni

TEME IL GELO.

Il prodotto non necessita di precauzioni particolari, leggere comunque l'etichetta.

## Modalità d'uso

1AP POSA è pronto all'uso.

Applicare una mano di prodotto a rullo, spruzzo, pennello, almeno 12 ore prima di effettuare la stuccatura. Effettuare la stuccatura e la spugnatura con le dovute modalità. A stagionatura conclusa lavare normalmente con idoneo detergente e procedere al trattamento.

## Avvertenze

Non applicare 1AP POSA su pavimenti non isolati che potrebbero presentare problemi d'umidità di risalita, posati con malte cementizie o con fughe inferiori a 3 mm.

## Precauzioni

1AP POSA contiene solventi inodori infiammabili: seguire attentamente le istruzioni in etichetta.

## ISOLCOTT - 1AP POSA

Confezioni disponibili



1Lx12pz. 5Lx4pz. 10L 20L 1Lx12pz. 5Lx4pz. 10L 25L