

IN SOLO VENTIQUATTRORE PULISCI E PROTEGGI I TUOI PAVIMENTI



**IN VENTIQUATTRORE il protettivo ravvivante in esterni
per la cura di bellezza dei tuoi pavimenti**



www.madras.it



www.madras.it

IN[®] VENTIQUATTRORE il ravvivante dei pavimenti porosi

Tipo di materiale	Cotto <input type="checkbox"/>	Klinker <input type="checkbox"/>	Gres rosso <input type="checkbox"/>	Pietra <input type="checkbox"/>	Ardesia <input type="checkbox"/>	Cemento <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>	Rivenditore
Pulito con quale prodotto	RASCOTT <input type="checkbox"/>	RASKLINKER <input type="checkbox"/>	DETERSTON <input type="checkbox"/>	STON <input type="checkbox"/>	WAXOUT FORTE <input type="checkbox"/>			
Neutralizzato con	R-24 <input type="checkbox"/>	WAXOUT <input type="checkbox"/>	WAXOUT FORTE <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>				
Il prodotto applicato con	pennello <input type="checkbox"/>	rullo <input type="checkbox"/>	spruzzo <input type="checkbox"/>	vello spandicera <input type="checkbox"/>				
Dopo quanto tempo dall'ultimo lavaggio	1 ora <input type="checkbox"/>	6 ore <input type="checkbox"/>	24 ore <input type="checkbox"/>	+ tempo <input type="checkbox"/>	RISULTATO buono <input type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> scarso <input type="checkbox"/>			

N.B.: Per l'uso vedi le istruzioni sul retro dell'etichetta. Applicare su supporti umidi, se necessario stracciare con acqua prima dell'applicazione della prima mano. Si ricorda che per la pulizia di alcuni materiali porosi è necessario effettuare almeno due lavaggi acidi (a distanza di 4gg.) prima di essere protetti.

IN[®] VENTIQUATTRORE il ravvivante dei pavimenti porosi

IN VENTIQUATTRORE è il protettivo ravvivante (base acqua) per esterni ed interni di ultima generazione. Non altera drasticamente la traspirazione del manufatto, non pellicola, ed è ottimo come idrorepellente all'acqua piovana e alle macchie di sporco.

LAVAGGIO DEI PAVIMENTI

Il lavaggio è necessario per eliminare tutte le impurità di posa e i residui della stuccatura. Si consiglia di effettuarne almeno due a distanza di almeno 4 giorni.

LAVARE I MATERIALI CON:

COTTO	Lavare con RASCOTT e neutralizzare con R-24
KLINKER	Lavare con RASKLINKER e neutralizzare con R-24
GRES ROSSO	Lavare con RASKLINKER e neutralizzare con R-24
PIETRE	Lavare con DETERSTON O STON e neutralizzare con R-24
ARDESIA	Lavare con WAXOUT FORTE
CEMENTO E AUTOBLOCCANTI	Lavare con WAXOUT FORTE
MARMI ANTICATI	Lavare con WAXOUT FORTE



trattata

non trattata



trattata

non trattata

N.B.: se necessita lavare con acido (ardesia, marmi anticati e cemento) da residui persistenti si consiglia di utilizzare STON il detergente acido per pietre degradate e neutralizzare con R-24 nel risciacquo.

IL TRATTAMENTO

IN VENTIQUATTRORE non è soggetto al D.Lgs.161/2066 in quanto è un impregnante non filmogeno.

Per pavimenti in interno: sostituisce l'impregnante di fondo (per ottenere un trattamento neutro); necessita di una finitura con cera liquida di mantenimento (lucida o opaca).

Per pavimenti in esterno: applicare il prodotto su superfici umide se necessario stracciare con acqua e dove si fossero usati acidi con acqua e R-24 (il neutralizzante). Per superfici poco assorbenti, per il verticale e per superfici poco umide, diluire con il 10-20% di acqua pura. Applicare il prodotto con pennello, a rullo, con vello spandicera, avendo cura di impregnare bene le fughe. Per la seconda mano attendere 6 ore.

Confezioni: 1 L., 5 L., 10 L., 20 L.

AVVERTENZE PRIMA DELL'USO

Il prodotto al contatto con l'aria indurisce, chiudere i contenitori ermeticamente, non miscelare il prodotto usato con quello integro. Applicare su pavimenti puliti, uniformemente neutralizzati con R-24 o WAXOUT e umidi. Se necessario stracciare con acqua pura prima del trattamento e/o diluire il prodotto. Per gli interni si consiglia di applicare la seconda mano dopo 12 ore e la cera a pavimento asciutto, attendere almeno 48 ore.

