

# TRATTAMENTO E MANUTENZIONE PER MARMI, MOSAICI E SASSI ANTICATI



**FAI DA TE**

CON GARANZIA  
ANTIMACCHIA  
ANTIUSURA



Numero Verde  
**800-689150**

Per trovare il punto vendita più vicino

## IL TRATTAMENTO "EFFETTO BAGNATO" PER INTERNI E LA MANUTENZIONE DI: SASSI, GRANITO E MARMI ANTICATI, ARDESIA, MOSAICI, TERRAZZO VENEZIANO, GRANIGLIE, RIVESTIMENTI E TOP, FUGHE E COTTO.

Il "Metodo Madras": traspirabilità, resistenza, praticità con garanzia "LONG LIFE" antimacchia, antiusura, permette di vivere in armonia con i manufatti porosi che arredano le nostre case e favorisce la pulizia quotidiana dei pavimenti, senza richiedere una manutenzione onerosa.



### IL LAVAGGIO

Il lavaggio è l'operazione fondamentale per eliminare dai pavimenti e dai rivestimenti tutto lo sporco di posa, i residui di stucco, le eventuali impurità del manufatto ed affioramenti salini da stagionatura (attendere 15 gg per posa a colla e 45 gg per posa a cemento). Si effettua con **STON**, il detergente acido delicato (per pietre e marmi degradati) o con **WAXOUT FORTE** il detergente ammoniacale, per superfici lucide e materiali non resistenti agli acidi (vedi ardesia e marmi lucidati), con l'ausilio di paglietta marrone o blu, guanti e stivali di gomma.

Resa **STON**: 2-5 mq/L      Resa **WAX OUT FORTE**: 2-6 mq/L

### IL TRATTAMENTO "EFFETTO BAGNATO"

Per "effetto bagnato" si intende la caratteristica tonalità che assume il materiale quando è bagnato con acqua. La finitura lucida o opaca dipende esclusivamente dalle cere di finitura e di mantenimento.

A superfici pulite e asciutte (almeno 7 giorni dall'ultimo lavaggio), applicare due mani di **POLISHMARMO** tal quale a distanza di 8 ore, con pennello e paglietta bianca, o a rullo o a spruzzo a bassa pressione, staccando le pennellate in corrispondenza delle fughe per evitare sormonti.

Per superfici lisce o a basso assorbimento, si consiglia di diluire **POLISHMARMO** con **SOLVENTE F/CH PER INTERNI**.

Resa: 3-8 mq/L (2 mani); la resa varia a seconda dell'assorbimento del supporto e della diluizione del prodotto.

### LA CERATURA DI FINITURA E MANTENIMENTO

La ceratura dei pavimenti si effettua dopo 4 giorni con **WAXMARMO**, **WAXKLINKER** o **WAXOPACA**, per proteggere dall'usura e dalla ritenzione dello sporco. Resa cere: 12-30 mq/L

Per materiali molto assorbenti e ruvidi, si consiglia di applicare, dopo 48 ore dal trattamento, una mano di **SOLWAX COTTO** (cera in pasta ad elevata protezione per cotto, klinker, pietre, marmi e top grezzi), e, dopo 48 ore, la cera liquida di finitura e mantenimento. Resa: 8-15 mq/L

Per superfici non pedonabili (come top, rivestimenti, mosaici verticali), applicare **CREAMSTONE** la crema di cera d'api antistatica, antipolvere, rilucidabile.



### LA MANUTENZIONE

Per la pulizia quotidiana, ricordiamo di usare: **MARMO BRILL** il detergente neutro per superfici levigate, lucide, brillanti (non occorre risciacquo). **DETERSAN CASA** l'igienizzante neutro. **CASA CHIT** il detergente sgrassante per la pulizia di pavimenti soggetti a sporco di grasso come cucine, sale da pranzo ecc. (non intacca la cera). **WAXPOLISH** la cera "lavaincera" per tutti i pavimenti cerati lucidi e satinati.



**N.B.:** Per una pulizia straordinaria con **ANTIPOLVERE CASA** (il detergente blandamente acido), effettuare prove preliminari su campione per verificare la resistenza del manufatto trattato da pulire.