

**DISOTTURARE CON UPPER  
È PIÙ RAPIDO, PIÙ ECONOMICO,  
PIÙ PULITO E SOPRATTUTTO È...**



**...UN ALTRO  
SPETTACOLO!**




**Non li trovi nei supermercati  
ma solo nei negozi specializzati**

# UPPER IL DISOTTURANTE IDRAULICO PER SCARICHI

## NOTE CARATTERISTICHE

UPPER è un prodotto acido ad alto peso molecolare, attivo in acqua, altamente efficace per dissolvere occlusioni di natura organica (cibo, grasso, tessuto, ovatta, assorbenti igienici, sapone, ecc.) da scarichi civili ed industriali come: WC, docce, bidet, lavandini, pozzetti, senza danneggiare tubature metalliche, plastica, PVC, piombo, rame, ecc.

## MODALITÀ D'USO



### PER LAVANDINI, VASCHE, DOCCE, BIDET

Versare lentamente piccole dosi (100 - 200 ml) di prodotto e, dopo alcuni minuti, far scorrere acqua in abbondanza. Servirsi di un imbuto per evitare il contatto diretto con le pilette cromate vecchie che possono ossidarsi.

### PER WC

Si consiglia di applicare ad un imbuto un tubo di gomma di circa 1 metro ed inserirlo profondamente, in modo da far superare al prodotto il collo d'oca e quindi procedere come sopra. Se versato direttamente sarà necessario aumentare notevolmente le dosi fino a 1000 - 1500 ml.

### PER BONIFICARE POZZETTI

Versare direttamente 500 - 1000 ml di prodotto e, dopo almeno 30 minuti, far scorrere l'acqua.




## AVVERTENZE E PRECAUZIONI

### Leggere attentamente prima dell'uso.

Per garantire la necessaria efficacia, **UPPER** è un prodotto ad altissima concentrazione, che può provocare gravi ustioni e quindi deve essere manipolato con le necessarie precauzioni:

- verificare il perfetto stato del flacone e mantenerlo sempre in posizione verticale;
- durante l'uso indossare guanti di gomma ed aprire con cautela, evitando il contatto con gli abiti e qualsiasi parte del corpo;
- non usare con ventose o subito dopo altri prodotti, specialmente a base di soda caustica (in questo caso attendere almeno 24 ore e versare cautamente in piccolissime dosi, onde evitare reazioni chimiche violente);
- richiudere accuratamente dopo l'uso, conservandolo sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini;
- in caso di contatto con la pelle asciugarsi immediatamente e subito dopo lavarsi abbondantemente con acqua e sapone o bicarbonato di sodio; se ingerito consultare urgentemente un medico fornendo indicazioni sulla natura del prodotto.



DATI CHIMICO-FISICI	UPPER
Composizione di massima	Acido solforico al 94%, 66 BE'
Colore	da giallo a marrone scuro
pH	< 0
Peso specifico	1,835 kg/L
Corrosività	corrosivo
Stabilità in magazzino	12 mesi



Professionalità Sicura e Garantita

New Madras S.r.l.  
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (Pistoia)  
Per consulenze dalle 16,30 alle 18,30  
tel. 0572.490053 - fax 0572.477053  
www.madras.it - info@madras.it



Per trovare il punto vendita più vicino