



PER CONOSCERE IL PUNTO VENDITA PIÙ VICINO A TE

Numero Verde  
**800-689150**

Leggere sempre le istruzioni riportate in etichetta prima dell'uso

## Tipo di materiale: CERAMICA E MONOCOTTURA

I prodotti ceramici a pasta compatta sono quelli che presentano bassissima porosità e buone doti di impermeabilità per effetto della greificazione ottenute dalle elevate temperatura di cottura delle mattonelle.

Per queste caratteristiche, la ceramica e la monocottura, trovano molteplici impieghi, che vanno dalla decorazione artistica al rivestimento di pareti e pavimentazioni.

**A**

### RECUPERO

Per recupero si intende il procedimento necessario a ripristinare una superficie, ovvero rimuovere eventuali trattamenti pre-esistenti a resina o ad olio o a cera. Si possono quindi distinguere tre diversi tipi di intervento: sverniciatura, deceratura, sgrassaggio alcalino.

#### SVERNICIATURA CON SG 43

SG 43 lo sverniciante liquido per asportare trattamenti a resina, cere acriliche e silconiche e smalti, residui di stucchi di posa. **Trascorse 4 ore sarà possibile eseguire il lavaggio specifico oppure applicare un nuovo trattamento.**

#### DECERATURA CON WAXOUT FORTE E WSK 1

WAXOUT FORTE il decerante forte per asportare vecchi trattamenti a cera e cere acriliche. Prodotto concentrato. **Trascorse 4 ore sarà possibile eseguire il lavaggio specifico.**

#### SGRASSAGGIO ALCALINO CON KILLER DELLO SPORCO

KILLER DELLO SPORCO ULTRACONCENTRATO lo sgrassatore universale per la pulizia di tutte le superfici lavabili. Non usare su superfici trattate e cerate. **Trascorsi 2 giorni sarà possibile eseguire il lavaggio specifico.**

**B**

### LAVAGGIO

Il lavaggio è necessario per eliminare tutte le impurità di posa e i residui della stuccatura. **Per materiali resistenti a detergenti acidi, utilizzare RASKLINKER, mentre per materiali di cui non sia accertata la resistenza agli acidi, utilizzare WAXOUT FORTE.**

#### RASKLINKER

RASKLINKER: il detergente acido per pavimenti in klinker, gres, gres porcellanato, monocotture e ceramiche resistenti agli acidi. Elimina residui di boiaccia, cemento, ecc. **Dopo 3 giorni sarà possibile applicare il trattamento.**

#### WAXOUT FORTE

WAXOUT FORTE: il detergente alcalino forte, ideale per sgrassare e pulire in profondità tutte quelle superfici non resistenti agli acidi. Prodotto concentrato, diluire con acqua. **Dopo 5 giorni sarà possibile applicare il trattamento.**

#### ANTIPOLVERE CASA

ANTIPOLVERE CASA è l'acido gentile, per pulire le fughe ed i pavimenti da sporco, calcare e annerimenti vari. **Non usare su ceramiche non resistenti agli acidi.**

Per il mantenimento delle superfici trattate, vedi **SISTEMI DI MANTENIMENTO**



PER CONOSCERE IL PUNTO VENDITA PIÙ VICINO A TE

Numero Verde  
**800-689150**

Leggere sempre le istruzioni riportate in etichetta prima dell'uso

**C**

**TRATTAMENTO PER INTERNI**

Il trattamento delle superfici in monocottura e delle fughe tra le piastrelle, serve a garantire la massima protezione dalle macchie e a facilitare la manutenzione quotidiana.

PRIMER-NEUTRO è un fondo protettivo idrorepellente ceroso "effetto naturale" per il trattamento di superfici a basso assorbimento. Lascia inalterata la tonalità del supporto, ne aumenta la protezione e facilita la manutenzione. **Dopo 24 ore è possibile lucidare e cerare con WAX OPACA per una finitura matt, o con WAXKLINKER per una finitura satinata.**



**D**

**CERATURA DI FINITURA (solo per interni)**

Le cere hanno un'importante funzione preventiva e protettiva delle superfici trattate. Requisito fondamentale di una cera a base acqua è quella di non essere né troppo morbida (si righerebbe facilmente), né troppo cristallina (i segni lascerebbero graffi eliminabili solo con la deceratura).

**Applicare le cere con: spandicera, straccio, pennello su superfici pulite e asciutte, a temperatura superiore a 15°C, a finestre chiuse (per evitare una asciugatura troppo rapida che potrebbe lasciare cordonature e aloni).**

**WAX OPACA**

WAX OPACA: la cera neutra opaca per **finiture matt** di tutti i pavimenti, pronta all'uso. Si applica a straccio, a pennello o a rullo.

**WAX KLINKER**

WAXKLINKER: cera neutra autolucidante antiscivolo per tutti i pavimenti ceramici porosi. Prodotto pronto all'uso (o diluibile al 50% in acqua nella manutenzione).

**Per il mantenimento delle superfici trattate, vedi SISTEMI DI MANTENIMENTO**