



PER CONOSCERE IL PUNTO VENDITA PIÙ VICINO A TE

Numero Verde
800-689150

Leggere sempre le istruzioni
riportate in etichetta
prima dell'uso

Tipo di materiale: DIORITE ESTERNA E PIETRA DI MATRAIA

La diorite è una roccia estremamente dura della famiglia dei graniti. Nei secoli è stata utilizzata per la realizzazione di architetture monumentali, ma recentemente è entrata a far parte dei materiali da rivestimento di superfici anche a livello abitativo (pavimenti, soglie, scale). Caratterizzata da venature più o meno evidenti, è possibile trovarla comunemente con superficie grezza o liscia. Quest'ultima finitura non garantisce assorbenza uniforme.

A

RECUPERO

Per recupero si intende il procedimento necessario a ripristinare una superficie, ovvero rimuovere eventuali trattamenti pre-esistenti a resina o ad olio. Si possono quindi distinguere tre diversi tipi di intervento: sverniciatura, sgrassaggio alcalino e pulizia dalle muffe.

SVERNICIATURA CON SG 43

SG 43 lo sverniciante liquido per asportare trattamenti a resina, cere acriliche e siliconiche e smalti, residui di stucchi di posa. **Trascorse 4 ore sarà possibile eseguire il lavaggio specifico oppure applicare un nuovo trattamento.**

SGRASSAGGIO ALCALINO CON CHITONE

CHITONE, lo sgrassante sverniciante per il recupero di pavimenti trattati ad olio e cere grasse. **Trascorsi almeno 7 giorni sarà possibile eseguire il lavaggio acido specifico.**

PULIZIA MUFFE CON SUPER 1MM PROFESSIONAL

SUPER 1MM PROFESSIONAL il mufficida rapido, igienizzante per eliminare: muffe, funghi, batteri, alghe e muschi, da pavimenti e facciavista. **Attendere almeno 24 ore prima di effettuare il lavaggio acido specifico.**

B

LAVAGGIO

Sui materiali nuovi il lavaggio si rende necessario per eliminare le impurità superficiali provocate dalle operazioni di messa in opera, cemento, calce, stucco ecc. Successivamente al recupero il lavaggio acido eliminerà eventuali impurità presenti sotto il vecchio trattamento. Per superfici a finitura grezza utilizzare **ADDITIVO PER DETERGENTE ACIDO**, mentre per superfici levigate lavare con **WAXOUT FORTE**.

ADDITIVO PER DETERGENTE ACIDO

ADDITIVO PER DETERGENTE ACIDO: il detergente specifico per la diorite. **Dopo 5 giorni sarà possibile applicare il trattamento.**

WAXOUT FORTE

WAXOUT FORTE: il detergente alcalino forte, ideale per sgrassare e pulire in profondità tutte quelle superfici lucidate e/o levigate non resistenti agli acidi. Prodotto concentrato, diluire con acqua. **Dopo 5 giorni sarà possibile applicare il trattamento.**

Per il mantenimento delle superfici trattate, vedi **SISTEMI DI MANTENIMENTO**



PER CONOSCERE IL PUNTO VENDITA PIÙ VICINO A TE

Numero Verde
800-689150

Leggere sempre le istruzioni riportate in etichetta prima dell'uso



TRATTAMENTO

Il trattamento in esterno si esegue per prevenire e/o ritardare la formazione di muffe e muschi, eliminare o ridurre l'assorbimento di macchie, smog, polvere, favorire la manutenzione quotidiana e ridonare un aspetto più bello ai manufatti che diversamente appaiono opachi e aridi.

L'esecuzione a regola d'arte del trattamento in esterno con prodotti permanenti, prevede il rispetto delle seguenti regole: massetti isolati (soprattutto con terra a contatto), rispetto delle pendenze, giunti di dilatazione, materiali garantiti antigelivi all'origine dal produttore, assenza di umidità di risalita persistente, superfici perfettamente pulite da impurità e residui di stucchi di posa.

Il trattamento si applica su superfici pulite e asciutte. Madras propone il trattamento "effetto naturale" idro-oleorepellente.

Il trattamento "effetto naturale" idro-oleorepellente non altera il colore originario del manufatto. Si effettua con 1OR a distanza di 4 ore l'una dall'altra, a pennello, o a rullo, o a spruzzo, aiutandosi con paglietta bianca. 1OR l'impregnante di finitura idro-oleorepellente "effetto naturale" per esterni ed interni, pronto all'uso, ma per materiali a basso assorbimento si consiglia di diluire con SOLVENTE F/CH PER ESTERNI per aumentarne la penetrazione.



Per interventi urgenti si può effettuare un trattamento provvisorio con INVENTIQUATTRORE, il trattamento all'acqua ravvivante per tutti i pavimenti e i manufatti porosi situati in esterno. INVENTIQUATTRORE si applica su superfici umide anche appena pulite, purchè neutralizzate con R-24 il neutralizzante.



Per il mantenimento delle superfici trattate, vedi SISTEMI DI MANTENIMENTO