



PER CONOSCERE IL PUNTO VENDITA PIÙ VICINO A TE

Numero Verde
800-689150

Leggere sempre le istruzioni riportate in etichetta prima dell'uso

Tipo di materiale: MARMI ANTICATI INTERNI

I marmi antichi (ciottoli, sassi del Piave, marmette) sono rocce sedimentarie, che con l'azione combinata della temperatura e della pressione, si trasformano in "falsi-marmi". La presenza di impurità durante tale processo metamorfico, provoca una moltitudine di colorazioni e venature; da qui nascono i nomi commerciali dei materiali in questione: rosso Verona, rosso antico, breccie violetta, verde alpi.

A

RECUPERO

Per recupero si intende il procedimento necessario a ripristinare una superficie, ovvero rimuovere eventuali trattamenti pre-esistenti a resina o ad olio o a cera. Si possono quindi distinguere tre diversi tipi di intervento: sverniciatura, deceratura e sgrassaggio alcalino.

SVERNICIATURA CON SG 43

SG 43 lo sverniciante liquido per asportare trattamenti a resina, cere acriliche e siliciche e smalti, residui di stucchi di posa. **Trascorse 4 ore sarà possibile eseguire il lavaggio specifico oppure applicare un nuovo trattamento.**

DECERATURA CON WAXOUT FORTE E WSK 1

WAXOUT FORTE il decerante forte per asportare vecchi trattamenti a cera e cere acriliche. Prodotto concentrato. **Trascorse 4 ore sarà possibile eseguire il lavaggio acido specifico.**

SGRASSAGGIO ALCALINO CON CHITONE

CHITONE, lo sgrassante sverniciante per il recupero di pavimenti trattati ad olio e cere grasse. **Trascorsi almeno 7 giorni sarà possibile eseguire il lavaggio acido specifico.**

B

LAVAGGIO

Sui materiali nuovi il lavaggio si rende necessario per eliminare le impurità contenute all'interno del materiale e quelle superficiali provocate dalle operazioni di messa in opera, cemento, calce, stucco ecc.

Successivamente alla fase di recupero il lavaggio acido eliminerà eventuali impurità presenti sotto il vecchio trattamento.

DETERSTON

DETERSTON: il detergente acido appositamente studiato per le superfici in pietra. Elimina dalle superfici affioramenti salini, macchie di calcare, residui di boiaccia ecc. **Trascorsi 7 giorni dall'ultimo lavaggio sarà possibile applicare il trattamento protettivo.**

STON

STON il detergente acido appositamente studiato per le superfici in marmo grezzo e pietra degradata. La sua azione controllata permette di liberare i materiali dalle impurità senza deteriorarli. **Trascorsi 5 giorni dall'ultimo lavaggio sarà possibile applicare il trattamento protettivo.**

Per il mantenimento delle superfici trattate, vedi SISTEMI DI MANTENIMENTO



PER CONOSCERE IL PUNTO VENDITA PIÙ VICINO A TE

Numero Verde
800-689150

Leggere sempre le istruzioni riportate in etichetta prima dell'uso



TRATTAMENTO

Il trattamento in interno si esegue per prevenire e/o ridurre l'assorbimento di macchie, polvere, e favorire la manutenzione quotidiana e ridonare un aspetto più bello ai manufatti che diversamente appaiono opachi e aridi. L'utilizzo di prodotti altamente professionali come quelli della Linea Fai Da Te Madras offre la possibilità di scegliere tra diverse soluzioni a seconda dell'effetto finale desiderato: n "effetto bagnato" (con garanzia Long Life), "effetto naturale" idro-oleorepellente.



Il trattamento per interni "effetto bagnato" è l'unico trattamento con garanzia Long Life. Si esegue stendendo POLISHMARMO l'impregnante tonalizzante antimacchia idro-oleorepellente "effetto bagnato" opaco, pronto all'uso.

Dopo 24 ore sarà possibile applicare la cera di finitura con WAXMARMO (effetto lucido) o WAX OPACA (effetto opaco).



Trattamento idro-oleorepellente ad "effetto naturale" si esegue con 1OR l'impregnante di finitura idro-oleorepellente "effetto naturale" per esterni ed interni dopo circa 7 giorni dal lavaggio acido specifico. Per facilitare la manutenzione ed ultimare il trattamento del materiale si consiglia l'applicazione (dopo 24 ore da 1OR) di SOLWAX PIETRA, la cera neutra in pasta idrorepellente ad alta penetrazione ed elevata resistenza.

Dopo 24 ore sarà possibile eseguire la ceratura di finitura (previa lucidatura della SOLWAX PIETRA con paglietta bianca), con WAXMARMO (effetto lucido) o WAX OPACA (effetto opaco).



Per interventi urgenti si può effettuare un trattamento con INVENTIQUATTRORE, il trattamento all'acqua ravvivante permanente per tutti i pavimenti e i manufatti porosi situati in interno. INVENTIQUATTRORE si applica su superfici umide anche appena pulite, purchè neutralizzate con R-24 il neutralizzante.



Per il mantenimento delle superfici trattate, vedi SISTEMI DI MANTENIMENTO



PER CONOSCERE IL PUNTO VENDITA PIÙ VICINO A TE

Numero Verde
800-689150

Leggere sempre le istruzioni
riportate in etichetta
prima dell'uso

D

CERATURA DI FINITURA

Le cere hanno un'importante funzione preventiva e protettiva delle superfici trattate. Requisito fondamentale di una cera a base acqua è quella di non essere né troppo morbida (si righerebbe facilmente), né troppo cristallina (i segni lascerebbero graffi eliminabili solo con la deceratura).

Applicare le cere con: spandicera, straccio, pennello su superfici pulite e asciutte, a temperatura superiore a 15°C, a finestre chiuse (per evitare una asciugatura troppo rapida che potrebbe lasciare cordonature e aloni).

WAX OPACA

WAX OPACA è la cera neutra opaca per **finiture matt** di tutti i pavimenti, pronta all'uso.

WAXMARMO

WAXMARMO: cera neutra autolucidante antiscivolo per tutti i pavimenti in marmo e suoi derivati, anticati e lucidati. Usare pura o diluita al 50% in acqua nella manutenzione.

Per il mantenimento delle superfici trattate, vedi **SISTEMI DI MANTENIMENTO**