



PER CONOSCERE IL PUNTO VENDITA PIÙ VICINO A TE

Numero Verde  
**800-689150**

Leggere sempre le istruzioni  
riportate in etichetta  
prima dell'uso

## Tipo di materiale: CAMINETTI

I caminetti sono elementi di arredo che arricchiscono abitazioni e locali di ritrovo, donando calore agli ambienti. La pulizia può essere difficoltosa a causa della fuliggine e delle polveri che il fuoco produce. Il trattamento dei caminetti permette una pulizia ordinaria più semplice e restituisce l'originaria bellezza ai manufatti. La procedura descritta di seguito riguarda caminetti in cotto, pietra e refrattari.

**A**

### RECUPERO

Per recupero si intende il procedimento necessario a ripristinare una superficie, ovvero rimuovere eventuali trattamenti pre-esistenti a resina o ad olio o a cera. Si possono quindi distinguere tre diversi tipi di intervento: sverniciatura, deceratura, sgrassaggio alcalino e pulizia dalle muffe.

#### SVERNICIATURA CON SG 43

SG 43 lo sverniciante liquido per asportare trattamenti a resina, cere acriliche e siliconiche e smalti, residui di stucchi di posa. **Trascorse 4 ore sarà possibile eseguire il lavaggio specifico oppure applicare un nuovo trattamento.**

#### DECERATURA CON WAXOUT FORTE E WSK 1

WAXOUT FORTE il decerante forte per asportare vecchi trattamenti a cera e cere acriliche. Prodotto concentrato. **Trascorse 4 ore sarà possibile eseguire il lavaggio specifico.**

#### SGRASSAGGIO ALCALINO CON CHITONE

CHITONE, lo sgrassante sverniciante per il recupero di pavimenti trattati ad olio e cere grasse. **Trascorsi almeno 7 giorni sarà possibile eseguire il lavaggio acido specifico.**

#### PULIZIA MUFFE CON SUPER 1MM PROFESSIONAL

SUPER 1MM PROFESSIONAL il mufficida rapido, igienizzante per eliminare: muffe, funghi, batteri, alghe e muschi, da pavimenti e facciavista. **Attendere almeno 24 ore prima di effettuare il lavaggio acido specifico.**

**B**

### LAVAGGIO

l'eventuale  
2° LAVAGGIO  
dopo 4 giorni

Il lavaggio è necessario per eliminare tutte le impurità di posa e i residui della stuccatura. **Su materiali nuovi si consiglia di effettuare almeno due a distanza di almeno 4 giorni.**

#### RASCOTT DENSO

RASCOTT DENSO: il detergente acido per facciavista. Il contatto con l'acqua favorisce l'addensamento del prodotto, che aumenta la sua capacità di azione sulle superfici verticali ed evita colature. **Trascorsi 5 giorni dall'ultimo lavaggio sarà possibile applicare il trattamento protettivo.**

Per il mantenimento delle superfici trattate, vedi SISTEMI DI MANTENIMENTO



PER CONOSCERE IL PUNTO VENDITA PIÙ VICINO A TE

Numero Verde  
**800-689150**

Leggere sempre le istruzioni riportate in etichetta prima dell'uso

**C**

## TRATTAMENTO

Il trattamento dei caminetti consente una migliore pulizia ordinaria e ridona ai manufatti bellezza. Madras propone un trattamento antimacchia "effetto bagnato lucido", con garanzia Long Life.



**Il trattamento "effetto bagnato lucido" si esegue con FORCOTT CAMINETTI E TOP, l'impregnante antimacchia idro-oleorepellente per interni con garanzia Long Life, pronto all'uso. Dopo 48 ore si potrà finire il trattamento applicando SOLWAX PIETRA o SOLWAX COTTO per ravvivare le tonalità dei manufatti. Dopo 48 ore, dove necessario, sarà possibile procedere alla ceratura di finitura con CREAMSTONE.**



**D**

## CERATURA DI FINITURA (solo per interni)

Le cere hanno un'importante funzione preventiva e protettiva delle superfici trattate. Requisito fondamentale di una cera a base acqua è quella di non essere né troppo morbida (si righerebbe facilmente), né troppo cristallina (i segni lascerebbero graffi eliminabili solo con la deceratura). **Applicare le cere con: spandicera, straccio, pennello su superfici pulite e asciutte, a temperatura superiore a 15°C, a finestre chiuse (per evitare una asciugatura troppo rapida che potrebbe lasciare cordonature e aloni).**

**CREAMSTONE**

CREAMSTONE crema morbida antistatica di cera d'api in soluzione acquosa.

Per il mantenimento delle superfici trattate, vedi SISTEMI DI MANTENIMENTO

