



PER CONOSCERE IL PUNTO VENDITA PIÙ VICINO A TE

Numero Verde
800-689150

Leggere sempre le istruzioni
riportate in etichetta
prima dell'uso

Tipo di materiale: CEMENTINE COLORATE

Le cementine sono mattonelle in cemento multistrato, miscelato con polveri di marmo e pigmenti inorganici. Le cementine, tipiche delle abitazioni poste nei centri storici hanno avuto il massimo impiego tra il 1900 e il 1930, dopodichè sono state recentemente rivalutate e proposte come alternativa originale ed elegante ai pavimenti tradizionali. Data l'assorbenza di questi materiali, si è reso necessario studiare un apposito sistema di trattamento protettivo. Le cementine possono essere di svariate colorazioni: bianche, nere, rosse, verdi, ecc. oppure possono presentare decori al loro interno.

A

RECUPERO

Per recupero si intende il procedimento necessario a ripristinare una superficie, ovvero rimuovere eventuali trattamenti pre-esistenti. In questo caso si tratta principalmente di cere di varia natura da eliminare per poter poi eseguire un trattamento nuovo specifico.

SVERNICIATURA CON SG 43

SG 43 lo sverniciante liquido per asportare trattamenti a resina, cere acriliche e siliconiche e smalti, residui di stucchi di posa. **Trascorse 4 ore sarà possibile eseguire il lavaggio specifico oppure applicare un nuovo trattamento.**

DECERATURA CON WAXOUT FORTE E WSK 1

WAXOUT FORTE il decerante forte per asportare vecchi trattamenti a cera e cere acriliche. Prodotto concentrato. **Trascorse 4 ore sarà possibile eseguire il lavaggio specifico.**

B

LAVAGGIO

Le cementine non sono resistenti ai prodotti acidi, e pertanto si consiglia dopo la messa in opera il lavaggio con un prodotto alcalino, come WAXOUT FORTE.

WAXOUT FORTE

WAXOUT FORTE: il detergente alcalino forte, ideale per sgrassare e pulire in profondità tutte quelle superfici non resistenti agli acidi. Prodotto concentrato, diluire con acqua. **Dopo 5 giorni sarà possibile applicare il trattamento.**

Per il mantenimento delle superfici trattate, vedi **SISTEMI DI MANTENIMENTO**



PER CONOSCERE IL PUNTO VENDITA PIÙ VICINO A TE

Numero Verde
800-689150

Leggere sempre le istruzioni riportate in etichetta prima dell'uso



TRATTAMENTO



Il trattamento delle cementine ha lo scopo di limitare l'assorbimento di sporco e di macchie d'unto, di olio, grasso, ecc, facilitandone la pulizia quotidiana. Per questo Madras propone due alternative a seconda dell'effetto finale desiderato.

Il trattamento per interni "effetto bagnato" è l'unico trattamento con garanzia Long Life. Si esegue applicando FORCOTT, l'impregnante antimacchia idro-oleorepellente, diluito da 1:4 a 1:6 con il suo SOLVENTE F/CH PER INTERNI su superfici pulite e asciutte almeno 5 gg. dopo il lavaggio, con pennello e paglietta bianca.

Dopo 4 arà possibile procedere alla ceratura di finitura con WAX OPACA cera all'acqua antiscivolo ad effetto opaco oppure WAXMARMO la cera all'acqua effetto lucido.



Trattamento idro-oleorepellente ad "effetto naturale" non altera la naturale tonalità del materiale. Si esegue con 1OR, il protettivo idro-oleorepellente traspirante "effetto naturale", pronto all'uso.

Dopo 24 ore sarà possibile eseguire la ceratura di finitura con WAX OPACA (effetto opaco) WAXMARMO (effetto lucido).



Per interventi urgenti si può effettuare un trattamento con **INVENTIQUATTRORE**, il trattamento all'acqua ravvivante permanente per tutti i pavimenti e i manufatti porosi situati in interno. **INVENTIQUATTRORE** si applica su superfici umide anche appena pulite, purchè neutralizzate con R-24 il neutralizzante.



Per il mantenimento delle superfici trattate, vedi **SISTEMI DI MANTENIMENTO**



PER CONOSCERE IL PUNTO VENDITA PIÙ VICINO A TE



Leggere sempre le istruzioni riportate in etichetta prima dell'uso

D

CERATURA DI FINITURA

Le cere hanno un'importante funzione preventiva e protettiva delle superfici trattate. Requisito fondamentale di una cera a base acqua è quella di non essere né troppo morbida (si righerebbe facilmente), né troppo cristallina (i segni lascerebbero graffi eliminabili solo con la deceratura).

Applicare le cere con: spandicera, straccio, pennello su superfici pulite e asciutte, a temperatura superiore a 15°C, a finestre chiuse (per evitare una asciugatura troppo rapida che potrebbe lasciare cordature e aloni).

WAX OPACA

WAX OPACA è la cera neutra opaca per **finiture matt** di tutti i pavimenti, pronta all'uso. Si applica a straccio o a pennello o a rullo.

WAXMARMO

WAXMARMO è la cera neutra autolucidante antiscivolo per tutti i pavimenti in marmo e suoi derivati, anticati e lucidati. Prodotto pronto all'uso.

Per il mantenimento delle superfici trattate, vedi **SISTEMI DI MANTENIMENTO**