



PER CONOSCERE IL PUNTO VENDITA PIÙ VICINO A TE

Numero Verde  
**800-689150**

Leggere sempre le istruzioni  
riportate in etichetta  
prima dell'uso

## Tipo di materiale: GRES PORCELLANATO INTERNO

Le piastrelle in gres porcellanato sono ottenute tramite il processo di sintetizzazione di un' "argilla liquida" (barbottina) a temperature di 1350°C in forni lunghi anche fino a 140 metri. Si procede quindi al raffreddamento gradatamente fino a portare la piastrella a temperatura ambiente. Il gres porcellanato è un materiale a "tutto impasto" di eccezionale resistenza che può essere posato sia all'interno che all'esterno e può presentare una superficie naturale, senza levigatura, o una superficie levigata dotata di una notevole lucentezza, o una superficie "satinata" o lappata caratterizzata da lucidatura parziale della superficie stessa.

Le sostanziali differenze che ci interessano sono:

- il gres porcellanato grezzo o satinato, è un materiale molto resistente alle macchie e non necessita quindi di particolari protezioni, ma solo di un'adeguata manutenzione;
- il gres porcellanato levigato, lucido o lappato ha un maggior assorbimento ed è soggetto a macchie che risultano di difficile asportazione, per cui è necessario prevedere un'adeguata protezione.

**A**

### RECUPERO

Per recupero si intende il procedimento necessario a ripristinare una superficie, ovvero rimuovere eventuali trattamenti pre-esistenti a resina o ad olio o a cera. Si possono quindi distinguere tre diversi tipi di intervento: sverniciatura, deceratura, sgrassaggio alcalino.

#### SVERNICIATURA CON SG 43

SG 43 lo sverniciante liquido per asportare trattamenti a resina, cere acriliche e silconiche e smalti, residui di stucchi di posa. **Trascorse 4 ore sarà possibile eseguire il lavaggio specifico oppure applicare un nuovo trattamento.**

#### DECERATURA CON WAXOUT FORTE E WSK 1

WAXOUT FORTE il decerante forte per asportare vecchi trattamenti a cera e cere acriliche. Prodotto concentrato. **Trascorse 4 ore sarà possibile eseguire il lavaggio specifico.**

#### SGRASSAGGIO CON KILLER DELLO SPORCO

KILLER DELLO SPORCO ULTRACONCENTRATO lo sgrassatore universale per la pulizia di tutte le superfici lavabili. Non usare su superfici trattate e cerate. **Trascorsi 2 giorni sarà possibile eseguire il lavaggio specifico.**

Per il mantenimento delle superfici trattate, vedi SISTEMI DI MANTENIMENTO



PER CONOSCERE IL PUNTO VENDITA PIÙ VICINO A TE

Numero Verde  
**800-689150**

Leggere sempre le istruzioni riportate in etichetta prima dell'uso

**B**

## LAVAGGIO

Sui materiali nuovi il lavaggio si rende necessario per eliminare le impurità superficiali provocate dalle operazioni di messa in opera, cemento, calce, stucco ecc.

### RASKLINKER

**Per gres porcellanato grezzo o satinato o lucido:**  
RASKLINKER: il detergente acido per pavimenti in klinker, gres, gres porcellanato, monocotture e ceramiche resistenti agli acidi. Elimina residui di boiaccia, cemento e salnitri. Prodotto concentrato, diluire con acqua. **Non usare su gres porcellanato lappato.** Dopo 5 giorni sarà possibile applicare il trattamento.

### WAXOUT FORTE

**Per gres porcellanato lappato:** WAXOUT FORTE: il detergente alcalino forte, ideale per sgrassare e pulire in profondità tutte quelle superfici lucidate non resistenti agli acidi. Prodotto concentrato, diluire con acqua. Dopo 5 giorni sarà possibile applicare il trattamento.

**C**

## TRATTAMENTO

Il trattamento dei pavimenti in gres porcellanato ha lo scopo di proteggere la superficie dall'assorbimento di sostanze che potrebbero macchiare le piastrelle. L'utilizzo di prodotti altamente professionali come quelli della Linea Fai Da Te Madras garantisce una protezione duratura ed efficace nel tempo, ad effetto naturale, ovvero che non altera le caratteristiche originali del manufatto.

**Il trattamento "effetto naturale" per gres porcellanato lucido o satinato** si effettua applicando POLYGRES l'impregnante di finitura idro-oleorepellente "effetto naturale", su superfici pulite e asciutte almeno 5 gg. dopo il lavaggio. Prodotto pronto all'uso.



**Il trattamento "effetto naturale" per gres porcellanato strutturato lappato** si effettua applicando POLYGRES l'impregnante di finitura idro-oleorepellente "effetto naturale", su superfici pulite e asciutte almeno 5 gg. dopo il lavaggio con detergente specifico. Dopo 48 ore si applica LAVALUCIDA "la cera che non cera"; brillantante antiaderente invisibile, ideale per pavimenti lucidi o satinati.



**Per il mantenimento delle superfici trattate, vedi SISTEMI DI MANTENIMENTO**