



PER CONOSCERE IL PUNTO VENDITA PIÙ VICINO A TE

Numero Verde
800-689150

Leggere sempre le istruzioni
riportate in etichetta
prima dell'uso

Tipo di materiale: KLINKER E GRES ESTERNO

Il klinker è un materiale che nasce all'inizio del '900 nel Nord Europa, come Olanda e Germania. È uno dei materiali derivati dalla cottura dell'argilla ad alta temperatura circa 1250°C, che gli conferisce caratteristiche di durezza, elevata resistenza all'usura, alla compressione ed alle escursioni termiche. È soprattutto grazie alle sue caratteristiche di durezza e di resistenza agli acidi e olii, che il klinker grezzo trova un ampio impiego nel rivestimento delle pavimentazioni esterne.

A

RECUPERO

Per recupero si intende il procedimento necessario a ripristinare una superficie, ovvero rimuovere eventuali trattamenti pre-esistenti a resina o ad olio o rimozione di muffe o muschi. Si possono quindi distinguere tre diversi tipi di intervento: sverniciatura, sgrassaggio alcalino, pulizia da muffe e/o muschi.

SVERNICIATURA CON SG 43

SG 43 lo sverniciante liquido per asportare trattamenti a resina, cere acriliche e siliconiche e smalti, residui di stucchi di posa. **Trascorse 4 ore sarà possibile eseguire il lavaggio specifico oppure applicare un nuovo trattamento.**

SGRASSAGGIO CON KILLER DELLO SPORCO

KILLER DELLO SPORCO ULTRACONCENTRATO lo sgrassatore universale per la pulizia di tutte le superfici lavabili. Non usare su superfici trattate e cerate. **Trascorsi 2 giorni sarà possibile eseguire il lavaggio specifico.**

PULIZIA MUFFE CON SUPER 1MM PROFESSIONAL

SUPER 1MM PROFESSIONAL il mufficida rapido, igienizzante per eliminare: muffe, funghi, batteri, alghe e muschi, da pavimenti e facciavista. **Attendere almeno 24 ore prima di effettuare il lavaggio acido specifico.**

B

LAVAGGIO

Sui materiali nuovi il lavaggio si rende necessario per eliminare le impurità superficiali provocate dalle operazioni di messa in opera, cemento, calce, stucco ecc.

Successivamente alla fase di recupero il lavaggio acido eliminerà eventuali impurità presenti sotto il vecchio trattamento.

RASKLINKER

RASKLINKER il detergente acido per pavimenti in klinker, gres, gres porcellanato, monocotture e ceramiche resistenti agli acidi. Elimina residui di boiaccia, cemento e salnitri. Prodotto concentrato, diluire con acqua. **Dopo 5 giorni sarà possibile applicare il trattamento.**

Per il mantenimento delle superfici trattate, vedi SISTEMI DI MANTENIMENTO



PER CONOSCERE IL PUNTO VENDITA PIÙ VICINO A TE

Numero Verde
800-689150

Leggere sempre le istruzioni riportate in etichetta prima dell'uso



TRATTAMENTO

Il trattamento in esterno si esegue per prevenire e/o ritardare la formazione di muffe e muschi, eliminare o ridurre l'assorbimento di macchie, smog, polvere, favorire la manutenzione quotidiana e ridonare un aspetto più bello ai manufatti che diversamente appaiono opachi e aridi.

L'esecuzione a regola d'arte del trattamento in esterno con prodotti permanenti, prevede il rispetto delle seguenti regole:
massetti isolati (soprattutto con terra a contatto), rispetto delle pendenze, giunti di dilatazione, materiali garantiti antigelivi all'origine dal produttore, assenza di umidità di risalita persistente, superfici perfettamente pulite da impurità e residui di stucchi di posa.

Il trattamento si applica su superfici pulite e asciutte almeno 5 gg. dopo il lavaggio specifico, con pennello, a spruzzo o a rullo.

Il trattamento "effetto naturale" idrorepellente non altera il colore originario del manufatto. Si effettua con 1AS è il protettivo idrorepellente traspirante antivegetativo effetto naturale, pronto all'uso.



Il trattamento "effetto naturale" idro-oleorepellente non altera il colore originario del manufatto.

Il trattamento effetto naturale idro-oleorepellente è consigliato solo su materiali di cui se ne sia verificata l'assorbenza. Si effettua con una mano di 1AS il protettivo idrorepellente traspirante antivegetativo "effetto naturale", pronto all'uso, e 1OR l'impregnante di finitura idro-oleorepellente "effetto naturale" per esterni ed interni, pronto all'uso. Per materiali a basso assorbimento si consiglia di diluire 1OR con SOLVENTE F/CH PER ESTERNI per aumentarne la penetrazione all'interno della piastrella.



Il trattamento "effetto ravvivante" idro-oleorepellente, tende a mettere in risalto le caratteristiche naturali del materiale su cui viene applicato ravvivandolo. **Il trattamento effetto ravvivante idro-oleorepellente è consigliato solo su materiali di cui se ne sia verificata l'assorbenza.** Si effettua con una mano di 1AS il protettivo idrorepellente traspirante antivegetativo "effetto naturale", pronto all'uso, e POLYFLOOR il protettivo impregnante impermeabilizzante "effetto ravvivante" e riconsolidante per fughe. POLYFLOOR è un prodotto concentrato da diluire sempre prima dell'uso con SOLVENTE F/CH PER ESTERNI.

In alternativa si può utilizzare POLYSTON prodotto pronto all'uso.



Per il mantenimento delle superfici trattate, vedi SISTEMI DI MANTENIMENTO



PER CONOSCERE IL PUNTO VENDITA PIÙ VICINO A TE

Numero Verde
800-689150

Leggere sempre le istruzioni riportate in etichetta prima dell'uso

Per interventi urgenti si può effettuare un trattamento provvisorio con INVENTIQUATTRORE, il trattamento all'acqua rattivante per tutti i pavimenti e i manufatti porosi situati in esterno. INVENTIQUATTRORE si applica su superfici umide anche appena pulite, purchè neutralizzate con R-24 il neutralizzante.



Per il mantenimento delle superfici trattate, vedi SISTEMI DI MANTENIMENTO