



PER CONOSCERE IL PUNTO VENDITA PIÙ VICINO A TE

Numero Verde
800-689150

Leggere sempre le istruzioni
riportate in etichetta
prima dell'uso

Tipo di materiale: KLINKER E GRES INTERNO

Il klinker è un materiale che nasce all'inizio del '900 nel Nord Europa, come Olanda e Germania. È uno dei materiali derivati dalla cottura dell'argilla ad alta temperatura circa 1250°C, che gli conferisce caratteristiche di durezza, elevata resistenza all'usura, alla compressione ed alle escursioni termiche. È soprattutto grazie alle sue caratteristiche di durezza e di resistenza agli acidi e olii, che il klinker ceramico trova un ampio impiego nel rivestimento delle pavimentazioni interne.

A

RECUPERO

Per recupero si intende il procedimento necessario a ripristinare una superficie, ovvero rimuovere eventuali trattamenti pre-esistenti a resina, a cera o ad eliminare eventuali residui di grasso, unto, ecc.

Si possono quindi distinguere tre diversi tipi di intervento: sverniciatura, deceratura, sgrassaggio alcalino.

SVERNICIATURA CON SG 43

SG 43 lo sverniciante liquido per asportare trattamenti a resina, cere acriliche e silconiche e smalti, residui di stucchi di posa. **Trascorse 4 ore sarà possibile eseguire il lavaggio specifico oppure applicare un nuovo trattamento.**

DECERATURA CON WAXOUT FORTE E WSK 1

WAXOUT FORTE il decerante forte per asportare vecchi trattamenti a cera e cere acriliche. Prodotto concentrato. **Trascorse 4 ore sarà possibile eseguire il lavaggio specifico.**

SGRASSAGGIO CON KILLER DELLO SPORCO

KILLER DELLO SPORCO ULTRACONCENTRATO lo sgrassatore universale per la pulizia di tutte le superfici lavabili. Non usare su superfici trattate e cerate. **Trascorsi 2 giorni sarà possibile eseguire il lavaggio specifico.**

B

LAVAGGIO

Sui materiali nuovi il lavaggio si rende necessario per eliminare le impurità contenute all'interno del materiale e quelle superficiali provocate dalle operazioni di messa in opera, cemento, calce, stucco ecc.

Successivamente alla fase di recupero il lavaggio acido eliminerà eventuali impurità presenti sotto il vecchio trattamento.

RASKLINKER

RASKLINKER: il detergente acido per pavimenti in klinker, gres, gres porcellanato, monocotture e ceramiche resistenti agli acidi. Elimina residui di boiaccia, cemento e salnitri. Prodotto concentrato, diluire con acqua.

Dopo 5 giorni sarà possibile applicare il trattamento.

Per il mantenimento delle superfici trattate, vedi **SISTEMI DI MANTENIMENTO**



PER CONOSCERE IL PUNTO VENDITA PIÙ VICINO A TE

Numero Verde
800-689150

Leggere sempre le istruzioni riportate in etichetta prima dell'uso



TRATTAMENTO

Il trattamento dei pavimenti in klinker e gres ceramizzati ha lo scopo di proteggerli dall'usura, di impermeabilizzare le fughe tra le piastrelle e proteggere dallo sporco le superfici, favorendone la pulizia quotidiana.

PRIMER-NEUTRO è un fondo protettivo idrorepellente ceroso "effetto naturale" per il trattamento di superfici a basso assorbimento. Lascia inalterata la tonalità del supporto, ne aumenta la protezione e facilita la manutenzione.

Dopo 24 ore è possibile lucidare e cerare con WAXLINKER (effetto lucido) oppure WAXOPACA (effetto opaco).



Il trattamento per interni "effetto bagnato" è consigliato solo su klinker e gres grezzi, ed è l'unico trattamento con garanzia Long Life. Per trattamento idro-oleorepellente ad "effetto bagnato" si intende la caratteristica tonalità che assume il materiale quando è bagnato con acqua. La finitura lucida o opaca dipende esclusivamente dalle cere di finitura e di mantenimento.

Si esegue applicando FORCOTT, l'impregnante antimacchia, idro-oleorepellente "effetto bagnato" per interni, diluito con il suo SOLVENTE F/CH PER INTERNI (da 1:3 a 1:5) su superfici pulite e asciutte almeno 5 gg. dopo il lavaggio.

Esclusivamente su cotto fatto a mano si consiglia una finitura con SOLWAX COTTO la cera in pasta ad elevata protezione per cotto, "effetto ravvivante".

Sarà possibile procedere alla ceratura di finitura con WAXLINKER cera all'acqua autolucidante ed antiscivolo ad effetto satinato oppure con WAX OPACA cera all'acqua antiscivolo ad effetto opaco.



Per interventi urgenti si può effettuare un trattamento con INVENTIQUATTRORE, il trattamento all'acqua ravvivante permanente per tutti i pavimenti grezzi e porosi situati in interno. INVENTIQUATTRORE si applica su superfici umide anche appena pulite, purchè neutralizzate con R-24 il neutralizzante.



Per il mantenimento delle superfici trattate, vedi SISTEMI DI MANTENIMENTO



PER CONOSCERE IL PUNTO VENDITA PIÙ VICINO A TE

Numero Verde
800-689150

Leggere sempre le istruzioni
riportate in etichetta
prima dell'uso

D

CERATURA DI FINITURA

Le cere hanno un'importante funzione preventiva e protettiva delle superfici trattate. Requisito fondamentale di una cera a base acqua è quella di non essere né troppo morbida (si righerebbe facilmente), né troppo cristallina (i segni lascerebbero graffi eliminabili solo con la deceratura).

Applicare le cere con: spandicera, straccio, pennello su superfici pulite e asciutte, a temperatura superiore a 15°C, a finestre chiuse (per evitare una asciugatura troppo rapida che potrebbe lasciare cordature e aloni).

WAX OPACA

WAX OPACA è la cera neutra opaca per **finiture matt** di tutti i pavimenti, pronta all'uso. Si applica a straccio o a pennello o a rullo.

WAXLINKER

WAXLINKER: cera **neutra autolucidante antiscivolo** per tutti i pavimenti ceramici porosi. Prodotto pronto all'uso (o diluibile al 50% in acqua nella manutenzione).

Per il mantenimento delle superfici trattate, vedi **SISTEMI DI MANTENIMENTO**