



PULY-PAV

**DECERANTE SGRASSANTE DOPO POSA
DETERGENTE AMMONIACALE**

NOTE CARATTERISTICHE

PULY-PAV è il decerante sgrassante per sciogliere e asportare isolanti di posa provvisori (ISOL-PAV e ISOLCOTT) e protettivi cerosi antigraffio, usati per proteggere i manufatti nell'imballaggio e durante il trasporto (in particolare gres porcellanato). Grazie al suo potere sgrassante è adatto per pulizie straordinarie di pavimenti ad alto traffico, anneriti da sporco in genere, anche da prodotti senza risciacquo (vedi lavaincera ecc.) e come smacchiatore su gres porcellanato.

MODALITÀ D'USO

COME DECERANTE:

Diluire **PULY-PAV** 1:1 – 1:2 con acqua calda, stendere la soluzione sulle superfici, aiutandosi con spazzola o paglietta adeguate e/o idonei macchinari, mantenendo il pavimento sempre bagnato, attendere 10-15 minuti affinché il prodotto ammorbidisca il protettivo o le cere, asportare e sciacquare con acqua, dove necessita aggiungere WSK1 Antischiuma. Se necessario ripetere l'operazione.

COME DETERGENTE SGRASSANTE:

Diluire 1:5 – 1:10 in acqua calda, spargere sul pavimento, strofinare con spazzolone, paglietta o macchinari, sciacquare e aspirare.



**LAVAGGIO
con PULY-PAV**



RISCIACQUO



PERICOLO



PROFESSIONAL



PULY-PAV

DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	ammoniaca (<1%) idrossido di potassio (< 3%) tensioattivi anionici (5<c<15%) tensioattivi non ionici (<5%)
Stato fisico	liquido
Colore	giallo
pH	13 (sol. 1%)
Punto di infiammabilità	non infiammabile
Peso specifico	1,010 g/mL
Corrosività	irritante
Stabilità in magazzino	12 mesi a temperatura
ADR	no

Ingredienti conformi al regolamento CE n° 648/2004. Tensioattivi anionici (tra 5% e 15%). Tensioattivi non ionici (inferiori a 5%).

Profumi: Cytral, geraniol, limonene, linalool.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Su tutti i tipi di superficie; in particolare per il lavaggio di superfici non resistenti agli acidi, come marmi e gres porcellanati lappati lucidi, ardesia, ecc. (non danneggia le stuccature tra le piastrelle).

AVVERTENZE

Il prodotto può avere effetto ossidante su alluminio non anodizzato e può scolorire superfici verniciate; effettuare prove preliminari su materiali colorati e superfici verniciate.

Attenzione alle superfici trattate, ha effetto fortemente sgrassante, può asportare la cera e danneggiare il trattamento sottostante.

VOCE DI CAPITOLATO

Decerante sgrassante per sciogliere e asportare isolanti di posa dai pavimenti e rivestimenti dopo la stuccatura.

CONFEZIONI

L 1X12 - L 5X4 - L 10 - L 20.



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT)
tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053
info@madras.it- www.madras.it



Per trovare il
punto vendita
più vicino