



WAX PROFESSIONAL

**CERA NEUTRA AUTOLUCIDANTE ANTISCIVOLO
PER PAVIMENTI IN COTTO, PIETRA, KLINKER E
PAVIMENTI CERAMICI "EFFETTO SATINATO"**

SCHEDA TECNICA

NOTE CARATTERISTICHE

WAX è una cera metallizzata autolucidante antiscivolo ad "effetto satinato", studiata appositamente per la finitura e il mantenimento di pavimenti che abbiano ricevuto un trattamento.

WAX per la sua facile rigenerabilità con i lavaggi è il prodotto ideale per la protezione dei pavimenti, uniforma la lucentezza delle superfici, favorisce lo scorrimento dello straccio e nella manutenzione ordinaria protegge il trattamento da usura, sporco e graffi.

WAX è ideale anche per la finitura e la protezione di pavimenti invecchiati con cere colorate (vedi WAXCOTT COLORATA o SOLWAX COLORATA).

WAX può essere anche riapplicato diluito al 50% in acqua per la manutenzione periodica (non necessita di deceraggio per eventuali riapplicazioni).

CAMPO DI APPLICAZIONE

Per la finitura e il mantenimento del trattamento di pavimenti "effetto naturale", "effetto bagnato", "effetto invecchiato" in cotto, pietra, klinker, cemento, pietre rigenerate e pavimenti ceramici invecchiati.

MODALITÀ D'USO

Per la finitura di pavimenti trattati.

Applicare WAX tal quale con pennello, spandicera o straccio su pavimenti puliti e asciutti a temperatura superiore a 15°C, a finestre chiuse (per evitare una asciugatura troppo rapida ed un eccesso di cera che potrebbe lasciare sormonti e aloni).

Per una eventuale seconda mano attendere almeno 24 ore.

Per il recupero di pavimenti già cerati.

Nel caso di cere deteriorate, procedere al deceraggio con WF1 FORTE e successivamente applicare una mano di WAX pura, su pavimento pulito e asciutto.

Per il mantenimento periodico

Riapplicare periodicamente WAX, anche diluito al 50%, oppure usare WAXPOLISH il lavaincera (Linea Casa Madras) puro o diluito in acqua a seconda delle necessità, sempre a pavimento pulito e asciutto.

Per i lavaggi ordinari usare i prodotti della Linea Casa Madras: "forti con lo sporco, gentili con le superfici protette e cerate". Detergenti non idonei possono sbiancare irrimediabilmente la cera. WAX è rilucidabile con panno asciutto o lucidatrice.



WAX PROFESSIONAL PER INTERNI

DATI CHIMICO-FISICI

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Composizione di massima | cere naturali e sintetiche disperse |
| Stato fisico | liquido |
| Colore | rosato (neutro) |
| Punto di infiammabilità | non infiammabile |
| pH | 7 |
| Peso specifico | 1,000 g/mL |
| Tossicità | non tossico |
| Nocività | non nocivo |
| Temperatura di essiccazione | > 15 °C |
| Stabilità in magazzino | 12 mesi a temperatura > 10 °C |
| ADR | no |
| VOC (Direttiva 1999/13/CE) | 0 |
| VOC (carbonio volatile) | 0 |

Ingredienti conformi al regolamento CE n° 648/2004
Profumi: benzyl salicilate, cinnamal, gerianol

Resa: Puro: 15-25 mq/L (1 mano).

Diluito al 50%: oltre 30 mq.

Pedonabilità: per la finitura: dopo 24 ore;

per la riceratura di mantenimento: dopo 4-6 ore.

AVVERTENZE

Applicare WAX su pavimenti dopo il trattamento con EFFECI non prima di 4 giorni, o dopo 2 giorni se protetti con PRIMER PIETRA e EMME 330 o con IDROMADRAS.

Teme il gelo. Applicare WAX con temperatura superiore ai 15° C, a finestre chiuse, per evitare una asciugatura troppo rapida che potrebbe lasciare cordonature e segni.

Con temperatura al di sotto di 15 °C, può non polimerizzare e quindi sbiancare (eventualmente riscaldare preventivamente l'ambiente).

È sconsigliato l'uso su pavimenti esterni.

Non applicare la cera in giornate piovose e con un alto tasso di umidità.

Se precedentemente all'applicazione di WAX o al momento della manutenzione il pavimento è stato lavato con un detergente acido, assicurarsi che sia perfettamente neutralizzato (vedi R-24 IL NEUTRALIZZANTE da usare nell'acqua di risciacquo), onde evitare l'aggressione dell'acido sulla cera.

PRECAUZIONI

Il prodotto non necessita di precauzioni particolari, tenere comunque fuori della portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

In caso di ingestione provocare il vomito e consultare un medico.

In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua, non rimuovere materiale aderente, ma ricorrere ad un medico.

CONFEZIONI: L 1X12 - L 5X4 - L 10 - L 20

VOCE DI CAPITOLATO:

Prodotto per la ceratura di pavimenti con "effetto satinato", autolucidante, antiscivolo.



NEW MADRAS s.r.l.
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT),
tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053,
info@madras.it- www.madras.it.



Per informazioni tecniche
dalle ore 9,00 alle 12,00
e dalle ore 15,00 alle 18,00
da telefono fisso